



Caractéristiques techniques

LES PLUS

- Articulation 3 points pour une traction et une capacité tout terrain exceptionnelles
- Commande simple et intuitive à base de pictogrammes
- Visibilité exceptionnelle de la machine et du chantier
- Grande capacité de franchissement
- Dimensions compactes

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES H5i

Poids

Poids de fonctionnement avec cabine	kg	5035
Poids en ordre de marche avec ROPS	kg	4815
Poids en ordre de marche max.	kg	6040
Charge essieu, avant/arrière	kg	2625/2410
Charge linéaire statique, avant	kg/cm	19,2
Classific. franç. valeur/catégorie		23,9/VM1



Dimensions machine		
Longueur totale	mm	4040
Hauteur totale avec cabine	mm	2867
Hauteur chargement, mini.	mm	2867
Empattement	mm	2168
Largeur totale avec cabine	mm	1500
Garde su sol, milieu	mm	270
Rayon de braquage intérieur	mm	3375
Angle de pente, avant/arrière	°	43/36
Dimensions rouleaux		
Largeur de rouleau, avant	mm	1370
Diamètre de rouleau, avant	mm	1000
Epaisseur tôle, avant	mm	20
rouleau, type, avant		lisse
Dimensions pneus		
Dimension des pneus, arrière		AW 12.4-24 8 PR
Moteur diesel		
Constructeur		KUBOTA
Version		V3307-CR-T
Nombre de cylindres		4
Puissance ISO 14396	kW	54,6
Puissance SAE J1349	hp	73,2
Normes d'émission de gaz d'échappement		EU Stage IIIB / EPA Tier 4
Posttraitement des gaz d'échappement		DOC-DPF
Entraînement		
Vitesse, travail	km/h	0-6,0
Vitesse, transport	km/h	0-12,5
Aptitude en pente, avec/sans vibration	%	55/60



Vibration		
Fréquence de vibration, avant	Hz	30
Amplitude, avant	mm	1,55
Force centrifuge, avant	kN	69
Direction		
Angle oscillant +/-	°	10
Direction, type		Articulation
Contenance des réservoirs/Volume		
Réservoir carburant, contenance	L	123
Niveau sonore		
Puiss. acoust. LW(A), étiquet.		104
Puiss. acoust. LW(A), mesuré		103

