




Caractéristiques techniques



	MT 733 EASY ST5	MT 730 H ST5
Capacité maximale	3300 kg	3000 kg
Déport maximal	3,9 m	4 m
Effort d'arrachement au godet	5779 daN	
Hauteur de levage	6,9 m	6,9 m
Performance		
Levée	8,3 s	9,42 s



Descente	6 s	7,53 s
Sortie	7,3 s	7,43 s
Rentrée	4,5 s	9,36 s
Temps : à vide		
Cavage	3,4 s	3,21 s
Déversement	2,8 s	2,15 s
Pneumatiques avant/arrière	Alliance 400/80 – 24 – 162A8	ALLIANCE 380/75 R20 148A8 A580
Fourches (mm)		
Longueur	1200 mm	1070 mm
Largeur * épaisseur	125 * 45 mm	100 * 50 mm
Freins	Multidisque à bain d'huile	Hydraulique
Moteur	DEUTZ	Kubota
Type	TD 3.6 L	V3307-CR-TE5B
Cylindrée	4/3621 cm ³	4 – 3331 cm ³
Puissance (ISO/TR 14396) Turbo	75ch/55,4 kW	75 ch / 54.60 kW
Couple maxi(ISO/TR 14396)	340 Nm à 1600 tr/mn	265 Nm @ 1400 tr/min
Norme moteur	Stage V	Stage V
Refroidissement	Par eau	Par eau
Type de transmission	Convertisseur de couple	Hydrostatique
Frein de parking	Manuel	
Vitesses avant et arrière	4/4	2/2
Hydraulique		
Pompes à engrenages	92,7l./mn à 260 bar	88 l/min / 245 bar
Réservoirs		
Huile moteur	10 L	11 L
Huile transmission	128 L	115 L



Carburant	120 L	90 L
Tailles et poids		
Poids à vide (avec fourches)	6700 kg	5880 kg
Largeur hors tout	2,33 m	1,99 m
Hauteur hors tout	2,3 m	1,99 m
Rayon de braquage (extérieur roues)	3,8 m	3,33 m
Longueur hors tout au tablier	4,74 m	4,67 m
Garde au sol	0,45 m	0,34 m
Effort de traction	8360 daN	3860 daN

Document non contractuel susceptible de modification.

