



## Caractéristiques techniques

|                                    | BPR 55/65D | DPU 6565   |
|------------------------------------|------------|------------|
| <b>Caractéristiques techniques</b> |            |            |
| <b>Poids</b>                       |            |            |
| Poids de service CECE              | 415 kg     | 464-518 kg |
| Poids à vide                       | 430 kg     |            |
| <b>Dimensions</b>                  |            |            |
| Largeur de travail base            | 650 mm     | 550*900 mm |
| Largeur de travail sans barres     | 450 mm     |            |
| Hauteur minimale de passage        | 790 mm     | 869 mm     |
| <b>Caractéristiques de marche</b>  |            |            |
| Vitesse de travail max.            | 28 m/min   |            |
| Aptitude en pente max.             | 35%        |            |



|                             |             |              |
|-----------------------------|-------------|--------------|
| <b>Entrainement</b>         |             |              |
| Fabricant du moteur         | Lombardini  | Hatz         |
| Type                        | 15 LD 440   | 1D81S        |
| Refroidissement             | Air         |              |
| Nombre de cylindres         | 1           |              |
| Puissance ISO 9249          | 6,6 kW      | 9.6 kW       |
| Régime du moteur            | 3.000 min-1 | 2.800 tr/min |
| Translation                 | méc.        |              |
| Carburant                   | gasoil      |              |
| <b>Système de vibration</b> |             |              |
| Fréquence                   | 66 Hz       | 69 Hz        |
| Force centrifuge            | 55 kN       | 65kN         |
| <b>Capacités</b>            |             |              |
| Carburant                   | 5 L         |              |

Document non contractuel susceptible de modification.

